

FF 911 Greitai stingstantis elastingas siūlių glaistas



- greitai stingsta
- elastingas
- hidrofobinis su taip vadinamu perlo efektu
- skirtas vonios patalpoms, terasoms ir balkonams sienoms ir grindims
- atsparus dėmių susidarymui
- padeda palaikyti švarą
- galimos spalvos: pilka, sidabro pilkumo, manhatan, antracito
- tinka naudoti viduje ir lauke
- siūlės plotis: 2–12 mm
- sąnaudos: apie 0,6–2,5 kg/m²



ZN 30 Repair Greitai stingstantis remontinis mišinys



- greitai stingsta
- skirtas naudoti ant mineralinių pagrindų išlyginti paviršius prieš klojant plyteles ir liejant išlyginamąjį sluoksnį
- grindų ir laiptų taškiniam taisymui
- nuolydžiui balkone suformuoti
- plyteles galima kloti po 24 val.
- sustiprintas sintetiniu pluoštu
- išlyginamąjį sluoksnį galima lieti po 48 val.
- sluoksnio storis: 2–30 mm
- tinka naudoti gyvenamosiose patalpose, visuomeninės paskirties pastatuose, prekybos objektuose, mokyklose
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 16 kg/m² 1 cm storio sluoksniui
- GP CS IV PN-EN 998-1

FDS 2K Elastingas dviejų komponentų hermetizuojantis mišinys



- dviejų komponentų
- skirtas hidroizolaciniam sluoksniui suformuoti prieš klijuojant plyteles balkonuose, terasose, pirtyse, baseinuose, dušo kabinose ir vonios patalpose
- tinka naudoti ant mineralinių pagrindų, kaip betonas, cementinis išlyginamasis sluoksnis, tinkas, gipso kartono plokštės
- išlieka elastingas žemose temperatūrose
- galima kloti ant drėgno pagrindo
- užpildo pagrindo įtrūkimus
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 3,0–4,5 kg/m²
- CM O2P pagal EN 14891

RA 20 Išlyginamasis sluoksnis



- savaime lygiai pasiskirsto
- skirtas išlyginti paviršius prieš klijuojant keramines plyteles, PVC ir kilimines dangas
- tinka naudoti gyvenamosiose patalpose, visuomeninės paskirties pastatuose, prekybos objektuose, mokyklose
- didelė darbo su skiediniu trukmė
- sluoksnio storis: 2–20 mm
- tinka naudoti viduje
- sąnaudos: apie 1,6 kg/m² 1 mm storio sluoksniui
- CT-C25-F4 pagal EN 13813



Gamintojas:
quick-mix Sp. z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, fax 71/ 392 72 23



quick-mix 

PLYTELIŲ KLIJAI REIKLIEMS

SERIJA FX

Prekybos atstovas:
„Tex systems“ UAB
Vilniaus padalinys
Ukmergės g.281, LT-06318 Vilnius
Tel. +370 5 243 12 18, +370 5 243 12 17, +370 5 243 12 13
M. tel. +370 685 23970
El. paštas: vilnius@texsystems.lt

Klaipėdos padalinys
Šilutės pl.79/Mainių g.6, LT-94101 Klaipėda
M. tel. +370 698 85623
El. paštas: klaipeda@texsystems.lt



www.quick-mix.pl

FX 300 Plytelių klijai



- įgeriančioms glazūruotoms, keraminėms plytelėms klijuoti
- tinka naudoti ant nesideformuojančių pagrindų
- tinka naudoti ant sienų ir grindų, betono pagrindų, nešildomu išlyginamųjų sluoksnių, tinko
- EC 1 Plus – labai žemas išsiskiriančių teršalų lygis
- tiksotropiniai – mažai teka
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 1,4 kg/m² 1 mm storio sluoksniui



FX 500 Klinkier Elastingi klijai klinkerio plytelėms klijuoti



- elastingi
- skirti klinkerio plytelėms klijuoti
- sumažina dėmių atsiradimo pavojų
- tinka naudoti ant nesideformuojančių pagrindų, betono pagrindų, plytų mūro, nešildomu išlyginamųjų sluoksnių, tinko
- EC 1 Plus – labai žemas išsiskiriančių teršalų lygis
- **trass**tec technologija
- tiksotropiniai – mažai teka
- padidinta darbo su klijais trukmė
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 1,4 kg/m² 1 mm storio sluoksniui



FX 600 Flex Flex biala Balti elastingi klijai



- balti
- elastingi
- skirti baltoms keraminėms plytelėms, mozaikai iš stiklo ir natūralaus akmens klijavimui
- tinka naudoti ant besideformuojančių šildomų išlyginamųjų sluoksnių, gipso kartono plokščių, balkonų ir terasų hidroizoliacinių sluoksnių
- EC 1 Plus – labai žemas išsiskiriančių teršalų lygis
- **trass**tec technologija
- tiksotropiniai – mažai teka
- padidinta darbo su klijais trukmė
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 1,4 kg/m² 1 mm storio sluoksniui



FX 400 Gres Sustiprinti akmens masės plytelių klijai



- 40 x 40 cm dydžio akmens masės plytelėms klijuoti
- įgeriančioms glazūruotoms, keraminėms, akmens ir betono plytelėms klijuoti
- tinka naudoti ant nesideformuojančių pagrindų betono pagrindų, aktyto betono, nešildomu išlyginamųjų sluoksnių, tinko
- EC 1 Plus – labai žemas išsiskiriančių teršalų lygis
- tiksotropiniai – mažai teka
- padidinta darbo su klijais trukmė
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 1,4 kg/m² 1 mm storio sluoksniui



FX 600 Flex Elastingi klijai



- elastingi
- skirti glazūruotoms, akmens masės, keraminėms akmens ir betono plytelėms klijuoti
- tinka naudoti ant besideformuojančių šildomų išlyginamųjų sluoksnių, gipso kartono plokščių, balkonų ir terasų hidroizoliacinių sluoksnių, klijuoti „plytelę ant plytelės“
- EC 1 Plus – labai žemas išsiskiriančių teršalų lygis
- **trass**tec technologija
- tiksotropiniai – mažai teka
- padidinta darbo su klijais trukmė
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 1,4 kg/m² 1 mm storio sluoksniui



FX 900 Super flex Labai elastingi klijai



- labai elastingi
- skirti visų rūšių keraminių ir didelių matmenų plytelėms klijuoti
- tinka naudoti ant besideformuojančių šildomų išlyginamųjų sluoksnių, gipso kartono plokščių, OSB plokščių, balkonų, terasų ir baseinų hidroizoliacinių sluoksnių, klijuoti „plytelę ant plytelės“
- plastiška ir savaime išsilyginanti konsistencija „du viename“
- EC 1 Plus – labai žemas išsiskiriančių teršalų lygis
- **trass**tec technologija
- gerai prilimpa
- tiksotropiniai – mažai teka
- padidinta darbo su klijais trukmė
- tinka naudoti viduje ir lauke
- sąnaudos: apie 1,4 kg/m² 1 mm storio sluoksniui

